

# AVOLA Baukreissäge TZH 350

# AVOLA Tischkreissäge TZV 315

**TZH 350** mit Höhenverstellung und Sicherheitsschutzhaube

**TZV 315** mit Höhenverstellung und patentierter Schrägverstellung

Für den professionellen Einsatz!

Mehr Sicherheit mit neuer europäischer Norm EN 1870-1



## Serienmäßige Ausstattung

- Quer- und Längsanschlag abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten
- Tischverlängerung
- hochwertiges Hartmetallsägeblatt
- feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
- leistungsstarker Motor
- Kranösen



TZH 350



TZV 315

## Sonderzubehör

- Fahrvorrichtung
- Tischverbreiterung
- Absaugvorrichtung
- Späneabsaugung CF 4 (gesonderten Prospekt anfordern)



Technische Daten		TZH 350W	TZH 350	TZV 315W	TZV 315
Leistung P <sub>1</sub> /P <sub>2</sub> *	kW	2,7/2,0	3,1/2,2	2,7/2,0	3,1/2,2
Nennstrom	A	11,8	4,9	11,8	4,9
Spannung**	V	230 WS	400 DS	230 WS	400 DS
Frequenz	Hz	50	50	50	50
Drehzahl	U/min	2710	2800	2710	2800
Ø Sägeblatt/Bohrung	mm	350/30	350/30	315/30	315/30
Schnitthöhe	mm	0–105	0–105	0–90	0–90
Pat. Schrägverstellung				0–45°	0–45°
Schnitthöhe bei 45°	mm			0–72	0–72
Tischgröße Länge/Breite/Höhe	mm	956/575/850	956/575/850	956/575/850	956/575/850
Gewicht	kg	83	83	77	77
Schalldruck am Arbeitsplatz Leerlauf/Bearbeitung	dB (A)	83,0/87,0	83,0/87,0	82,4/85,5	82,4/85,5
Schallleistung Leerlauf/Bearbeitung	dB (A)	91,0/95,0	91,0/95,0	90,4/94,0	90,4/94,0

\* = Leistungsangabe gem. DIN VDE 0530; S<sub>6</sub>–40%  
P<sub>1</sub> = Aufnahmeleistung/P<sub>2</sub> = Abgabeleistung

\*\* = andere Spannungen und Frequenzen lieferbar

## KREISSÄGEN

### AVOLA MASCHINENFABRIK

A. Volkenborn GmbH & Co. KG  
 Heiskampstraße 11  
 D-45527 Hattingen  
 Postfach 80 02 28  
 D-45502 Hattingen  
 Telefon +49 / 23 24 - 96 36-0  
 Telefax +49 / 23 24 - 96 36-50  
 E-mail info@avola.de  
 www.avola.de